




## IVC 60/30 Tact²

İmalat alanlarının ve üretim makinelerinin temizlenmesi için kompakt endüstriyel elektrikli süpürge. Aşınmaya dayanıklı yan kanal kompresörü sayesinde sürekli kullanıma uygundur. Bu aynı zamanda, üretim veya ambalajlama makinelerinde sabit emiş ünitesi olarak kullanılabilceği anlamına gelir.



1 Suya dayanıklı yan kanal üfleyici




2 Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi

- Sabit yüksek emiş gücü ile kesintisiz kullanım için tasarlanmış filtre.



3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.



4 Düz oluklu kompakt filtrelili

- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.

**IVC 60/30 Tact<sup>2</sup>**

■ Antistatik ekipman


**Teknik veriler**

<b>Sipariş No.</b>		1.576-101.0
<b>EAN Kodu</b>		4039784463707
<b>Güncel tip</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Hava debisi</b>	<b>l/s / m<sup>3</sup>/saat</b>	68 / 244,8
<b>Vakum gücü</b>	<b>mbar / kPa</b>	286 / 28,6
<b>Konteyner kapasitesi</b>	<b>l</b>	60
<b>Motor değerleri</b>	<b>kW</b>	3
<b>Filtre alanı</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	1,9
<b>Bağlantı ID</b>		ID 70
<b>Standard aksesuar ID</b>		ID 50 / ID 40
<b>Ses seviyesi</b>	<b>dB(A)</b>	77
<b>Ağırlık</b>	<b>kg</b>	95
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	970 x 690 x 1240

# IVC 60/30 TACT<sup>2</sup>

## 1.576-101.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Tanımlama	
<b>Düz pleli ffilter (Kağıt)</b>								
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	1	6.907-276.0	1 Adet				Yassı kıvrılmış filtre toz sınıfı M, nano kaplamalı kağıt. Yumuşak toz ve kuru kirin alınması için uygundur.	<input type="checkbox"/>
<b>Düz pileli filtre (PTFE)</b>								
Flat-pleated filter packaged PTFE	2	6.907-449.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>